

Laatua, jonka
kuulee.

Ascom d63

Ascom d63. Ehkä maailman kovimmassa käytössä oleva puhelin.

Laajakaistainen ääni — Ascom d63:n etu

Ascom d63 -puhelin käyttää 50 Hz:n – 7000 Hz:n laajakaistaa, mikä takaa erinomaisen äänenlaadun perinteisiin puhelimiin verrattuna. Lisäksi puhelin sopii yhteen vanhojen tekniikoiden kanssa, joten hyvästä äänenlaadusta voi nauttia myös tavallisiin puhelimiin soitettaessa. Ascom d63 — laatua, jonka kuulee.

Helppo integrointi ja älykäs viestintä

Ascom d63 on suunniteltu integroitumaan saumattomasti kolmannen osapuolen järjestelmien* kanssa. Tämä on Ascom Unite -ohjelmiston ansiota. Se mahdollistaa kaksisuuntaiset tekstiviestit ja interaktiivisen viestinnän suoraan puhelinten kanssa. Ascom Uniten voi konfiguroida suodattamaan, lajittelemaan ja priorisoimaan hälytykset, jotka esitetään Ascom d63 -puhelimien kirkkaalla ja selkeällä värinäytöllä.

Henkilöturvahälytykset

Ascom d63 on paljon enemmän kuin pelkkä puhelin. Siinä on myös hälytyspainike, jota voi käyttää henkilöturvahälytysten lähettämiseen. DECT-paikannustoiminnon ansiosta työtoverit saavat tiedon puhelimen sijainnista, mikä tekee Ascom d63 -puhelimesta erinomaisen valinnan yksin työskenteleville. Infrapunatoiminto mahdollistaa paikannuksen huoneen tarkkuudella.

Ascom d63:

- Laajakaistainen ääni
- Interaktiiviset viestit
- Priorisoidut ja värikoodatut viestit
- DECT Security (salaus)
- Keskitetty hallinta
- Helppo rekisteröinti
- Jaettu puhelin
- Bluetooth
- Hälytyspainike
- DECT-paikannus
- Infrapunapainike



* Yhteensopivat työnkulut, käyttöliittymät ja viestityypit on määritelty Uniten tuotetiedoissa, ja niitä koskevat tietyt rajoitukset. Kaikkia konfiguraatioita ei välttämättä ole saatavana kaikissa maissa, joissa d63-puhelimia myydään.

ascom

ASCOM d63 -PUHELIMEN OMINAISUUDET LYHYESTI

<ul style="list-style-type: none"> • Laajakaistainen ääni • Keskitetty hallinta • Helppo rekisteröinti • Interaktiiviset viestit • Puhelujen ja viestien priorisointi • Jaettu puhelin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pikayhteys (PTT) • Hälytyspainike • Yhteensopivuus graafisten viestien kanssa • 18 kielivaihtoehtoa + yksi ladattava • Käyttäjä- ja järjestelmäprofiilit • DECT- ja infrapunapaikannus 	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • Dynaaminen teho • Värikoodatut viestit • Viestien näyttö ylösalaisin • Esiohjelmoidut viestit • Jopa 5 hätänumeroa
--	---	---

ASCOM d63 -PUHELINMALLIEN VERTAILU

	Ascom d63 Talker	Ascom d63 Messenger	Ascom d63 Protector
Keskitetty hallinta	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓
Edistyksellinen viestintä		✓	✓
DECT-paikannus		✓	✓
Infrapunapaikannus			✓
Hälytyspainike			✓

ASCOM d63 -PUHELIMEN TEKNISET TIEDOT

<p>Mitat 137 x 52 x 21,5 mm. Paino (sis. laturin ja klipsin) 113 g. Näyttö 31 x 41 (2,0 tuumaa), TFT. Värit MUSTA: Talker, Messenger, Protector VALKOINEN: Messenger</p>	<p>Ääni Soittoääni: 8 voimakkuutta. Korvakuuloke: 8 voimakkuutta 3 dB:n välein. Soittoääninen enimmäisvoimakkuus: 88 dBA @ 10 cm. Kaiutin: kaksisuuntainen DSP-kaiutin.</p>	<p>Puhelinluettelo Keskitetty puhelinluettelo: rajaton määrä muistipaikkoja. Organisaation puhelinluettelo: 1000 muistipaikkaa. Paikallinen puhelinluettelo: 250 muistipaikkaa. Yhteystiedoille valittavissa yksilölliset soittoaänet.</p>
<p>Käyttöliittymä Suuri resoluutio, TFT-värinäyttö, 262 000 väriä, 240 x 320 pikseliä, taustavalaistu LCD. Merkkiääni: saapuva puhelu/viesti. Väriä: saapuva puhelu/viesti. Näppäimet ja painikkeet: 3 toimintonäppäintä, 5-suuntainen navigointinäppäin, puhelun aloitus- ja lopetus- sekä päälle/pois-painike samassa, numeronäppäimet, äännetömän toiminnan painike, äänenvoimakkuuden säätöpainike, hälytys-/monitoimipainike, hiljennyspainike.</p>	<p>Puhelut Ilmoitukset: 15 esiasetettua soittoaäntä + 10 valinnaista soittoaäntä, värinä. Puheluun vastaaminen: näppäin tai automaattinen vastaus. Puhelulistan kapasiteetti: 25 vastattua, soitettua tai vastaamatonta aikamerkittyä puhelua. Hätänumerot: jopa 5 konfiguroitavaa hätänumeroa, valittavissa näppäinlukkoa avaamatta.</p>	<p>Tietoturva ja salaus Täyttää DECT Forumin määrittelemät DECT Security EN300 444 feature N35 -vaatimukset.</p>
<p>Kielet 18 kielivaihtoehtoa: tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, norja, puola, portugali (Brasília), venäjä, slovakki, espanja, ruotsi ja turkki + 1 ladattava.</p>	<p>Viestit Tallennuskapasiteetti: jopa 20 000 merkkiä, 30 vastaanotettua/lähetettyä viestiä. Puhelimesta toiseen lähetettyjen viestien pituus on 160 merkkiä. Hälytystason mukaiset ja räätälöitävät äänimerkit. Esiohjelmoidut viestit (esiasetetut tai henkilökohtaiset).</p>	<p>Bluetooth Handsfree-yhteensopiva. Katso testattujen kuulokkeiden tiedot tuotetiedoista.</p>
<p>Radio DECT-protokollan tunnistus: US DECT- ja EU DECT -protokollien automaattinen tunnistus ja konfigurointi alkuperäisen rekisteröinnin aikana. Taajuusalue: EU (1880–1900 MHz), USA (1920–1930 MHz), LA (1910–1930 MHz), BR (1910–1920 MHz), muut (1900–1920 MHz). Modulaatio: GFSK. Kanavaväli: 1,728 MHz. Antenni: sisäinen. Herkkyys: -93 dBm. Säteililyteho: EU 250 mW, USA 100 mW.</p>	<p>Ympäristö Käyttölämpötila: 0 – +40 °C. Säilytyslämpötila: -20 – +60 °C. Koteloitiluokka: IP44, IEC EN60529. Sähkömagneettisen kentän sieto: 3V/m EN61000-4-3. ESD-sieto: 4 kV kosketuspurkaus, 8 kV ilmapurkaus (EN61000-4-2). Pudotustesti, vakiotuote: IEC 60068-2-32, menetelmä 1, pudotettu 12 kertaa 1 metrin korkeudesta. Ascom hyväksyy 12 pudotusta 1,5 metristä.</p>	<p>Akku Tyyppe: litiumpolymeeri. Puhe aika: 20 h. Valmiusaika: 240 h ilman näytönsäästäjää. Latausaika: < 4 h. Lataussykli: > 80 % kapasiteetista jäljellä 400 täyden lataussyklin jälkeen</p> <p>Paikannus DECT- ja infrapunapaikannus.</p>
<p>Liitännät Monitoimiliitäntä akun lataamista sekä ohjelmiston päivitystä ja konfigurointia varten. 3,5 mm:n vakioiliitäntä kuulokkeille.</p>	<p>Vaatimustenmukaisuus Täyttää EU:n, USA:n, Kanadan ja Australian standardit – katso tuotetiedot.</p>	<p>Lisävarusteet Katso luettelo.</p>

¹ Litiumpolymeeriakkujen varastointi korkeassa lämpötilassa voi pienentää niiden kapasiteettia merkittävästi ja pysyvästi.